

Vollstangen PE 500 natur

Dichte ca. (in g/cm³) 0,95

Durchmesser <i>in mm</i>	Toleranzen <i>in mm</i>	natur 1.000 mm <i>ca. kg/m</i>	natur 2.000 mm <i>ca. kg/m</i>
10	+0,1/+0,6	-	0,07
12	+0,2/+0,7	-	0,11
20	+0,2/+1,2	-	0,30
25	+0,2/+1,2	-	0,47
30	+0,2/+1,2	-	0,67
40	+0,2/+1,5	-	1,19
50	+0,3/+2,0	-	1,87
60	+0,3/+2,3	-	2,69
70	+0,3/+2,5	-	3,66
80	+0,4/+3,0	-	4,78
90	+0,5/+3,4	-	6,04
100	+0,6/+3,8	7,46	7,46
110	+0,7/+7,2	9,03	9,03
120	+0,8/+4,6	10,74	10,74
130	+0,9/+5,4	12,61	12,61
140	+0,9/+5,4	14,62	14,62
150	+1,0/+5,8	16,79	16,79
160	+1,1/+6,3	19,10	19,10
170	+1,2/+7,4	21,56	21,56
180	+1,2/+7,4	24,17	24,17
190	+1,3/+8,5	26,94	26,94
200	+1,3/+8,5	29,85	29,85
250	+1,5/+9,5	46,63	46,63
300	+1,5/+10,5	67,15	67,15
350	+2,0/+12,0	91,40	91,40
400	+2,0/+12,0	119,38	119,38
500	+2,0/+12,0	186,53	186,53

******kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage******

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iks-geldern.de oder 02831 9300-0!

Platten PE 500 (PE HMW)

Dichte ca. (in g/cm³) 0,96

Stärke in mm	gehobelt	gepresst	natur	natur	schwarz	schwarz	grün	grün
	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.
1	+/-0,1	-	1,92	-	1,92	-	-	-
2	+/-0,15	-	2,88	-	2,88	-	-	-
2	+/-0,15	-	3,84	-	3,84	-	-	-
3	+/-0,20	-	5,76	-	5,76	-	-	-
4	+/-0,25	-	7,68	-	7,68	-	-	-
5	+/-0,25	-	9,60	-	9,60	-	-	-
6	+/-0,30	-	11,52	-	11,52	-	-	-
8	+/-0,20	-0/+2,0	15,36	28,80	15,36	28,80	15,36	28,80
10	+/-0,20	-0/+2,0	19,20	36,00	19,20	36,00	19,20	36,00
12	+/-0,20	-0/+2,0	23,04	43,20	23,04	43,20	23,04	43,20
15	+/-0,20	-0/+2,0	28,80	54,00	28,80	54,00	28,80	54,00
20	+/-0,20	-0/+2,0	38,40	72,00	38,40	72,00	38,40	72,00
25	+/-0,20	-0/+2,0	48,00	90,00	48,00	90,00	48,00	90,00
30	+/-0,20	-0/+3,0	57,60	108,00	57,60	108,00	57,60	108,00
35	+/-0,20	-0/+3,0	67,20	126,00	67,20	126,00	67,20	126,00
40	+/-0,20	-0/+3,0	76,80	144,00	76,80	144,00	76,80	144,00
45	+/-0,20	-0/+3,0	86,40	162,00	86,40	162,00	86,40	162,00
50	+/-0,30	-0/+3,0	96,00	180,00	96,00	180,00	96,00	180,00
60	+/-0,30	-0/+3,0	115,20	216,00	115,20	216,00	115,20	216,00
70	+/-0,30	-0/+3,0	134,40	252,00	134,40	252,00	134,40	252,00
80	+/-0,30	-0/+3,0	153,60	288,00	153,60	288,00	153,60	288,00
90	+/-0,30	-0/+3,0	172,80	324,00	172,80	324,00	172,80	324,00
100	+/-0,40	-0/+10,0	192,00	360,00	192,00	360,00	192,00	360,00

Platten PE 500 (PE HMW)

Dichte ca. (in g/cm³) 0,96

Stärke in mm	gehobelt	gepresst	natur	natur	schwarz	schwarz	grün	grün
	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.	2000x1000 mm ca. kg/Stck.	3000x1250 mm ca. kg/Stck.
110	+/-0,40	-0/+10,0	211,20	-	211,20	-	211,20	-
120	+/-0,40	-0/+10,0	230,40	-	230,40	-	230,40	-
130	+/-0,40	-0/+10,0	249,60	-	249,60	-	249,60	-
140	+/-0,40	-0/+10,0	268,80	-	268,80	-	268,80	-
150	+/-0,40	-0/+10,0	288,00	-	288,00	-	288,00	-
160	+/-0,40	-0/+10,0	307,20	-	307,20	-	307,20	-
170	+/-0,40	-0/+10,0	326,40	-	326,40	-	326,40	-
180	+/-0,40	-0/+10,0	345,60	-	345,60	-	345,60	-
190	+/-0,40	-0/+10,0	364,80	-	364,80	-	364,80	-
200	+/-0,40	-0/+10,0	384,00	-	384,00	-	384,00	-

*****kursiv gedruckte Stärken nur auf Anfrage*****

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. In Anrechnung kommt das tatsächlich gewogene Gewicht.

Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Regeneratware oder eine AST-/EL-Ausführung auf Anfrage möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage auf info@iks-geldern.de oder 02831 9300-0!

KUNSTSTOFFHANDEL &
VERARBEITUNG